



## KT60 SOOJUSTUS TUGITALDRIK

Kruviga kasutamiseks

### KASUTAMINE:

KT 60 soojusisolatsiooni tugitaldrik on plastikust korgiga ning on mõeldud polüstüreenist või mineraalvillast soojustusplaatide kinnitamiseks konstruktsioonipaneelidele või puidule.

Tugitaldrik	Läbimõõt (mm)	Paksus (mm)	Pakend (tk)
KT60x5	60	25	100

### EELISED:

**Tugitaldriku läbimõõt:** Saadaval 60 mm.

**Soojasilla katkestus:** Saadaval erineva isolatsiooni jaoks.

**Kruvide sobivus:** Sobib 4-5 mm läbimõõduga kruvidele.

**Lihtne ja kiire paigaldus:** Lihtsustatud paigaldusprotsess.

### PAIGALDAMINE:

**Paigutamine:** Asetage tugitaldrik kasutades alusmaterjalile sobivat kruvi.

**Läbistamine:** Torgake kruvi soojustusmaterjalist läbi, kuni see jõuab konstruktsiooni aluspinnani, seejärel keerake see sisse nii, et tugitaldriku pind oleks tasa soojustusplaadi pinnaga.

**Märkus:** Kruvid ei kuulu pakendisse.

### MATERJAL:

Löögikindel polüpropüleen

**PAKENDAMINE, HOIUSTAMINE JA TRANSPORT:** Pakendatud kottidesse või paberist karpidesse. Hoida kuivas ja varjulises kohas.